

# Leistungserklärung



LEN-DE-maxit-1166

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Putz mit organischen Bindemittel**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**maxit multi 276 F**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpä**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle:

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)  
Kennnummer 0432**

hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt

**Prüfbericht Nr. 230007920-5  
Prüfbericht Nr. 230007920-13  
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-21**

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale            | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------|---|--|
| Wasserdampfdurchlässigkeit      | V <sub>2</sub> mittel   | EN 15824 :2009                         |
| Wasseraufnahme                  | W <sub>3</sub> niedrig  | EN 15824 :2009                         |
| Haftfestigkeit                  | ≥ 0,3 MPa   | EN 15824 :2009                         |
| Dauhaftigkeit (Frostwiderstand) | Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ) | EN 15824 :2009                         |
| Wärmeleitfähigkeit              | NPD   | EN 15824 :2009                         |
| Brandverhalten                  | B - s1, d0<br>(bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)                       | EN 15824 :2009                         |
| Gefährliche Substanzen          | NPD   | EN 15824 :2009                         |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde,  
die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

- nicht relevant -

10. Die Leistung des Produktes, gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Norbert Pauli Geschäftsführer, Thomas Mothes Techn. Leiter Wand Fassade**

(Name und Funktion)

**Krölpa, 10. Juni 2013**

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt