

maxit multi 285

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit- 11682 / Einlagenputzmörtel (OC)

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen-und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1 : 2016

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W_c2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A,B oder C
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ nach 48 h
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 %
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt