

maxit san Weiß

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-maxit-12872

Sanierputzmörtel (R)

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h
Wassereindringtiefe nach Prüfung der Wasseraufnahme	$\leq 5 \text{ mm}$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A; B oder C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{10\text{dry,mat}} \leq 0,39 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10\text{dry,mat}} \leq 0,43 \text{ W/mK}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Das Dokument wurde mit einem rechtsgültigen Dokumentenmanagementsystem erstellt und digital unterzeichnet.

Geprüft:

von: Thomas Mothes

am: Krölpa, 11.08.2023

Genehmigt:

von: Norbert Pauli

am: Krölpa, 22.08.2023

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Version: 1

Gültig ab: 22.08.2023