

maxit sil I 6020 farbig

LEISTUNGSERKLÄRUNG*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps***LEN-DE-maxit-13072 / pastöse Putze***Verwendungszweck***Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außenbereich***Hersteller***maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa***System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit***System 3 (Brandverhalten) / System 4 (weitere wesentliche Merkmale)***Notifizierte Stelle***Materialprüfamt Nordrheinwestfalen e.V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432***Harmonisierte Norm***EN 15824:2017***Erklärte Leistungen*

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Wasseraufnahme	NPD
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Brandverhalten	B2-s1, d0 Bei Verwendung auf mineralischen Untergründen
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geprüft: Marco Gumpert am: 09.07.2024, Krölpa



Genehmigt: Peter Knechtle

am: 09.07.2024, Krölpa

ppa. Peter Knechtle

Anlage

Sicherheitsdatenblatt