

maxit coll MKTs

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**LEN-DE-maxit-1846, Typ C-Klasse 2 FT**

*Verwendungszweck*

Schnell erhärtender Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Außen- und Innenbereich

*Hersteller*

**maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten**

**System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**KIWA GmbH**

**Kennnummer 0770**

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004:2012**

*Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Verbundfestigkeit, als:	
- Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit, für:	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

*Das Dokument wurde mit einem rechtsgültigen Dokumentenmanagementsystem erstellt und digital unterzeichnet.*

**Geprüft:**

von: Thomas Lohse

am: 03.11.2015

**Genehmigt:**

von: Norbert Pauli  
Frank Halm

am: 04.11.2015  
05.11.2015

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt