

maxit floor 4917 Stellmittel



Produktkurzbeschreibung

maxit floor 4917 ist ein werksmäßig hergestelltes Faser-Stellmittel.

Produkteigenschaften

- gute Einmischbarkeit
- für EP- und PUR-Reaktionsharze geeignet
- hydrophob wirkend
- verzweigte Fasern
- Faseroberfläche ca. 8 m²/g
- Einzelfasern pro Gramm ca. 150.000.000
- Farbton: weiß

Anwendungsbereich

Mit maxit floor 4917 Stellmittel werden fließfähige maxit floor Industriebodenbeschichtungen auf Epoxidharz- und Polyurethanharzbasis standfest und spachtelfähig eingestellt.

Untergrundvorbereitung

Einzelheiten zur Untergrundvorbereitung sind den technischen Merkblättern maxit floor 4710 EP oder maxit floor 4712 EP zu entnehmen.

Verarbeitung / Montage

maxit floor 4917 Stellmittel wird in das vorgemischte Reaktionsharz mit einem langsam laufenden Rührer nach und nach untergemischt. Bei höheren Temperaturen muss so lange Stellmittel zugegeben werden, bis die

gewünschte Konsistenz erreicht ist. Verbrauch bezogen auf das Bindemittel; leicht geneigte Flächen ca. 2%, stark geneigte Flächen ca. 3 - 4 %, senkrechte Flächen ca. 5 - 8 %. Die Stellmittelzugabe hängt von der Temperatur und Art des Reaktionsharzes ab.

Lagerung

Bei Lagerung in luftdicht verschlossenen Originalgebinden sowie in trockenen und temperierten Räumen (nicht unter + 10°C bis max. + 20°C) Lagerung, ist das Material bis zu 2 Jahre lagerfähig.

Logistik

- 1 kg Eimer
- 10 kg Eimer

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.