

Taski Jontec Matt



Produktkurzbeschreibung

Matte, hydrophobierende, trittsichere Einpflege für die mineralischen und reaktionsharzgebundenen maxit Bodenbeschichtungen.

Produkteigenschaften

- Mattierung für das hydrophobierende Einpflegesystem auf oberflächenfertigen Sichtspachtelungen mit maxit floor 4610/4650
- spezielle mattierende Formulierung
- beständig gegen die meisten handelsüblichen Hand- und Fußbodendesinfektionsprodukte
- lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit

Produktvorteile

- hinterlässt einen matten Schutzfilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen
- besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz
- besonders geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund Alkoholbeständigkeit und matter Optik
- kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden; verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau

Verarbeitung / Montage

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Versiegeler behandeln. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1 - 1,5 m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichergerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20 - 30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Materialverbrauch

ca. 20 - 40 ml/m²

Allgemeine Hinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, unter www.maxit.de. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch schütteln.
Um Streifenbildung und Rutschgefahr zu vermindern, mindestens 20 g/m² pro Schicht verwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.
Die Pflegeanleitungen sowie die technische Information zur Reinigung und Pflege zementgebundener maxit floor 4610/4650 Industrie- und Gewerbebeschichtungen ist zu beachten.

Lagerung

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Nicht bei Temperaturen unter + 5°C lagern.

Logistik

5 l/Kanister

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Taski Jontec Matt	
Dichte	1,02 g/ml (20°C)
Farbe	milchige, weiß eingefärbte Flüssigkeit
pH-Wert	8,2 - 8,7