


maxit Anputzleiste mini plus



Produktkurzbeschreibung

Einteilige Anputzleiste mit Schutzlippe.

Produkteigenschaften

Anschlussprofil zum sicheren und dauerhaften Anschluss von Putzen und Spachtelungen an Tür- und Fensterflächen bis 3 m².

Anwendungsbereich

Für Putzanschlüsse an kleineren Fenstern, Türen sowie für Rekonstruktionen mit Dünnschichtputzen.

Produktvorteile

- vielseitig einsetzbar
- für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse

Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftungsmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.

Klebeprobe wie folgt durchführen: An verdeckter Stelle Klebestelle reinigen, Schutzband eines kurzen Leistenstücks abziehen, Profilstück fest am Untergrund andrücken (Anpressdruck entscheidet wesentlich über die spätere Haftfestigkeit). Nach einer Wartezeit von 10 Minuten Profilstück kraftvoll vom Untergrund wegziehen. Reißt das PE-Band und eine Hälfte verbleibt am Untergrund, ist die Klebeprobe erfolgreich. **Ablängen** mit Aufлагenschere. Beigelegte **Verarbeitungshinweise** sind

zu beachten. **Gewährleistung** kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.

Verarbeitung / Montage

Montage der Anputzleisten erfolgt in der Regel vor dem Anbringen des Putzes. Anputzleisten auf die gewünschte Länge kürzen (maxit Auflagenschere) und die **Schutzlasche** oben/unten entlang der Sollbruchstelle ca. 50 mm einschneiden. Im Eckbereich ist die Schutzlasche zusätzlich auszuklinken. **Schutzband** des PE-Dichtbandes abziehen und das Profil mit der Abbruchkante nach innen an den Markierungen ausrichten. Anputzprofil über die Gesamtlänge fest mit der maxit Andrückrolle andrücken. Zur Befestigung einer PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten ist auf der Schutzlasche ein Klebeband angebracht. Schutzfolie zur gegenüberliegenden Seite nach oben spannen und mit ca. 10 cm Überstand jeweils fest auf den Selbstklebestreifen des Profils aufdrücken. Überstehende Schutzfolie mit einem Klingenmesser entlang der Sollbruchkante abtrennen. Folien dürfen auf keinen Fall in das Profil einragen und mit eingeputzt werden! **Fluchtlinien** unter Berücksichtigung der Putzdicke in den Laibungen der Putzvorderkante ausmessen und am Rahmen anzeichnen.

Nachbehandlung / Beschichtung

Bauseitige Folie behutsam nach vorne abziehen. Schutzlasche einmal auf der ganzen Länge nach vorne knicken, am eingerissenen Ende greifen und nach vorne vom Profil abziehen.

Allgemeine Hinweise

Verklebte Anputzleisten sind generell auf eloxierten Aluminium-Fenstern bzw. gewachsenen Holzfenstern nicht geeignet. Die Eigenschaften der Profile können nur in Originallängen zugesichert werden. Evtl. Profilstöße sind gesondert abzudichten.

Besondere Hinweise

Zuerst seitliche, senkrechte Profile aufkleben. Danach Querprofile zwischen den senkrechten Profilen einkleben, Ecken ausklinken. **Kuttermesser** dürfen bei Profilen mit Schutzlippe nicht verwendet werden. **Dicke der Schutzfolien** für Fenster und Türen mind. 0,06 mm.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Logistik

20 Stäbe/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Anputzleiste mini plus	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • PE-Dichtband • TPE-Schutzlippe • SK-Schutzlasche f. Abdeckfolie • abknickbare Lasche
Baustoffklasse	B 1 (schwer entflammbar) DIN 4102
Bewegungen	Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden.
Breite	9 mm
Höhe	5 mm
Stablänge	2,50 m
Grundform	U-Profil
Material	Hart-PVC nach DIN16941
Prüfzeugnisse	EMPA Nr. 173557, IFT Nr. 104 28679
Verarbeitungstemperatur	Luft-, Profil- und Untergrundtemperatur min. + 5°C, max. + 40°C