

maxit Putzabschlussprofil



Produktkurzbeschreibung

Einteiliges Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebeteil.

Produkteigenschaften

Zur Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen bzw. zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.

Anwendungsbereich

Als Anputzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse.

Produktvorteile

- vielseitig einsetzbar
- lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse
- ultraverschweisster Armierungsstreifen

Untergrundvorbereitung

Zur Trennung von Beschichtungen mit unterschiedlicher Struktur erfolgt die Montage des Putzabschlussprofils nach ausreichender Trocknung der Flächenarmierung.

Verarbeitung / Montage

Armierungsmaterial in Breite des Profil- und Gewebestreifens auftragen, Abschlussprofil vollflächig einbetten und fluchtgerecht ausrichten. **Gewebestreifen** zur Seite des aufzutragenden Strukturputzes ausrichten.

Abzugskante immer nach unten ausrichten. **Einbetten des Profils** nur auf sauberen, ebenen Übergang zur armierten Fläche. Profile stumpf aneinandergestoßen anbringen. Weiterer Systemaufbau erst nach ausreichender Trocknung. **Strukturputze** über die Abzugskante abziehen, **Glattputze** an die Kante anarbeiten. Die Abzugskante bleibt als Begrenzungslinie der Putze sichtbar.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Logistik

25 STB/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Putzabschlussprofil

Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	nein
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Abzugskante • Langlochstanzung • Gewebe, 4 x 4 mm, ultraver-schweißt
Baustoffklasse	B1
Brandverhalten	schwer entflammbar
Breite	24 mm
Gewebebreite	12 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Stablänge	2,00 m
Grundform	L-Profil
Material	Kunststoff
Putzdicke	3 mm / 6 mm / 10 mm / 15 mm