

maxit Fensterbankdämmkeil 031



Produktkurzbeschreibung

Der maxit Fensterbankkeil ist ein wärmebrückenfreier Anschluss an die maxit Alu-Fensterbank aus expandiertem Polystyrol.

Produkteigenschaften

Vorgefertigter Dämmkeil für die wärmebrückenfreie Ausführung der Fensterbrüstungen.

Produktvorteile

- Aussparung für maxit Fugendichtband integriert
- vordere Höhe immer 50 mm
- in geforderter Neigung von 5° vorgeschritten

Logistik

Typ 1: 100/120/140/160 mm: 20 STB/KTN

Typ 2: 180/200/220/240 mm: 15 STB/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu

beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Fensterbankdämmkeil 031	
Länge	1250 mm
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_R = 0,31 \text{ W/mK}$
Rohdichte (ca.)	16 kg/m ³
Typ	Typ 1: 100/120/140/160 mm Typ 2: 180/200/220/240 mm
μ - Wert	60