

Gerüstankerverschluss



Produktkurzbeschreibung

Der maxit Gerüstankerverschluss ist ein wasserdichter Verschluss von Gerüstankerlöchern aus imprägniertem Weichschaumstoff.

Produkteigenschaften

- wasserdicht
- individuell handformbar zur optimalen Anpassung an die baulichen Gegebenheiten
- expandiert im Ankerloch
- überputzbar

Anwendungsbereich

Zum Abdichten von Gerüstankerlöchern in den maxit Wärmedämm-Verbundsystemen.

Verarbeitung / Montage

1. Gerüstankerverschluss zwischen den Handflächen zu einer passenden "Zigarre" rollen.
2. Handgeformten Bohrlochstopfen in das Bohrloch einschieben.
3. Anschließend mit Putz überarbeiten, sodass der Oberputz mit dem bereits aufgetragenen Putz abschließt.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Technische Daten

Maße:
40 x 30 x 6 mm

Logistik

25 Stk/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.