

Primerstift für Anputz- und Anputzdichtleisten



Produktkurzbeschreibung

Zur Haftverbesserung vor allem auf niederenergetischen Oberflächen (z.B. Lacke, Holzlasuren, Pulverbeschichtung).

Produkteigenschaften

- erhöht die Anhaftung der Profile wesentlich
- einfacher, schneller und gleichmäßiger Auftrag
- geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holzoberflächen

Anwendungsbereich

Zur Verbesserung der Haftung, z.B. auf Fenster- und Türrahmen, von Anputz- und Anputzdichtleisten. Vor allem auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie (z.B. spezielle schmutzabweisende Lacke, Lasuren, Pulverbeschichtungen und Folien).

Der leicht abgeschrägte Auftragskopf ermöglicht einen einfachen, schnellen und punktgenauen sowie gleichmäßigen Auftrag auf die Tür- und Fensterrahmenoberflächen. In der Handhabung kommt er den bekannten Markierungs-Stiften gleich.

Verarbeitung / Montage

Primer nur an den zu beklebenden Oberflächen auftragen. Zuvor sind diese Oberflächen gründlich zu reinigen und danach zu trocknen. Nach ausreichender Abluftzeit (vollständiger Abtrocknung) können die Anputz- und Anputzdichtleisten spannungsfrei und mit dem nötigen Anpressdruck aufgeklebt werden. Wir empfehlen dafür das Verwenden der maxit Andrückrolle.

Allgemeine Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Nach der Arbeit und vor Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Den Primer nur an den zu beklebenden Oberflächen auftragen, da dieser filmbildend ist, kann dieser nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.

Besondere Hinweise

Nicht unter + 5°C und über 40°C Luft-, Objekt- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Materialverträglichkeit mit dem Untergrund prüfen.

Lagerung

Kühl, vor Erwärmung/Überhitzung schützen vor Austrocknung schützen (gut verschließen).

Haltbarkeit: max. 12 Monate

Logistik

Metallflasche mit integriertem Auftragsschwamm
Inhalt: 18 ml

Primerstift für Anputz- und Anputzdichtleisten

Reichweite ca. 250 lfm (bei ordnungsgem.
Lagerung)