

## maxit Rollladenabdeckband



### Produktkurzbeschreibung

3-lagiges Polyester-Fadengewebe mit einer Trennlage aus Silikonpapier und aufgespendetem Polyacrylat Haftkleber.

### Produkteigenschaften

Spezielles Klebeband für nicht saugende Untergründe zum anschließenden Putzauftrag oder Anbringen von maxit Wärmedämm-Verbundsystemen auf Rollladenkästen aus PVC, Aluminium und V2A.

### Anwendungsbereich

In allen maxit Wärmedämm-Verbund- und Putzsystemen.

### Produktvorteile

- schnelle Verarbeitung
- sicherer Haftverbund
- entkoppelnde Wirkung

### Untergrundvorbereitung

**Untergründe** müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein. **Kleprobe** durchführen.

### Verarbeitung / Montage

maxit Rollladenabdeckband wird vollflächig und absolut falten- und blasenfrei auf den gereinigten Untergrund geklebt.

### Nachbehandlung / Beschichtung

**Anschließende Verklebung** der maxit WDV-Systeme erfolgt mit maxit Kleber und Armierungsmörtel. **Putzauftrag** auf das maxit Rollladenabdeckband bedarf einer Gewebeeinlage mit maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mit mind. 30 cm Überstand über den Rollladenkasten auf das Mauerwerk.

### Besondere Hinweise

Die statische Belastbarkeit des jeweiligen Rollladenkastens ist im Vorfeld zu prüfen. Für evtl. Schäden (z.B. Risse im Putzsystem, Putzablösungen usw.), die auf Instabilität des Rollladenkastens bzw. der Konstruktion zurückzuführen sind, übernimmt maxit keine Haftung.

### Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei, UV-geschützt, in Originalverpackung 2 Jahre lagerfähig.

### Logistik

1 Rolle/KTN

## Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Rollladenabdeckband	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester-Fadengewebe, 3-lagig</li> <li>• Trennlage aus Silikonpapier</li> <li>• Polyacrylat-Haftkleber</li> </ul>
Länge	25 m
Breite	20 cm
Klebkraft (90° Abzug)	> 25 N / 25 mm
Material	Polyester, Silikonpapier
Materialdicke	0,4 mm
Temperaturresistenz	- 40°C bis + 80°C
UV-Beständigkeit	2 Monate (ohne Weiterbeschichtung)
Verarbeitungstemperatur	Luft-, Profil- und Untergrundtemperatur min. + 5°C, max. + 40°C