

maxit Füllschaumpistole und Reiniger



Produktkurzbeschreibung

maxit **Füllschaumpistole** für die professionelle Verarbeitung von maxit multi 277 Klebeschaum und maxit multi 288 Füllschaum B1.

maxit **Füllschaumpistolen-Reiniger** zur vollständigen und rückstandslosen Reinigung der maxit Füllschaumpistole.

Produkteigenschaften

Die maxit **Füllschaumpistole** ist ein praxisgerechtes Profigerät mit Metallgehäuse zur dosierten und mengenregulierbaren Schäumen von PUR-Füllschaum. Durch die Verwendung der maxit Füllschaumpistole wird eine optimale Öffnung des Ventils gewährleistet. Dies sorgt für die gewünschte Austrittsgeschwindigkeit und die vollständige Entleerung der Dose.

Der maxit **Füllschaumpistolen-Reiniger** ermöglicht durch den Pistolen-Schraubaufsatz und dem angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Füllschaumpistolen als auch deren Adapter.

Anwendungsbereich

maxit **Füllschaumpistole** eignet sich zum Füllen, Isolieren und Montieren in maxit Wärmedämm-Verbundsystemen.

maxit **Füllschaumpistolen-Reiniger** eignet sich zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von fri-

schen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden (vorab ist eine Probe durchzuführen).

Produktvorteile

maxit Füllschaumpistole

- einfache Verarbeitung von Füllschaum
- wartungsfrei
- ergonomische Griffform
- robust
- leichte Handhabung

maxit Füllschaumpistolen-Reiniger

- schnell wirksam
- einfaches Handling
- dauerhaft rückstandsfrei

Verarbeitung / Montage

Pistolenreiniger: PUR-Schaumdose von der Pistole abschrauben, Ventilöffnung dabei vom Körper weghalten. Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben, Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr austritt. Danach 15 Minuten einwirken lassen und im Anschluss Pistole nochmals gut durchspülen. Überschüssigen Reiniger mit einem Tuch vom Adapter entfernen und Adaptergewinde mit Vaseline oder Teflon-Spray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaumdose zu vermeiden. Reinigerdose von der Pistole abschrauben und leerlaufen lassen. Dosierschraube zudrehen oder sofort neue PUR-Schaumdose aufschrauben und durchsprühen, damit der Rest des Reinigers entfernt wird. Danach ist die Pistole wieder einsatzbereit.

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 25°C.

Allgemeine Hinweise

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt Atmungsorgane und die Haut. Kann schwere Augenreizungen verursachen. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. Aerosol extrem entzündbar. Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Unfall, Unwohlsein oder Benommenheit sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Dosenetikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über + 50°C schützen. Dosen stehend lagern. Die Dosen keinesfalls im KFZ-Innenraum aufbewahren! Nur im Kofferraum gesichert transportieren. Lagerzeit 24 Monate.

Logistik

Pistolenreiniger:
500 ml/Dose
12 Dosen/KTN

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.